Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
	крило Ц 1. спрат =0,4*6,10		2,44		
	укупно Пос 16.10.	m²	55,40	12.240,00	678.144,96
16.11.	Набавка материјала и израда тактилне сигнализације од пресоване вулканизиране гуме, у тону RAL 7016, (Nearest shade as per the NCS standard: S8005-820G) LRV=8 Тактилни противклизни кругови – формирају поља упозорења димензија 60/60cm, постављају се на местима укрштања стаза од тактилних водилица, кругови су пречника Ø25mm, висине 4mm. Класификација материјала по понашању у пожару, отпорност на пожар класе Bfl-s1, по SRPS EN 13501-1:2019 Тактилна сигнализација се лепи преко камених плоча лепком за огледала, који није агресиван. Према захтеву за отпорност на клизање плоче морају задовољити класу R9 у складу са DIN 51130. Обрачун по м² изведених ознака на површини, размеравање на терену, чишћење подлоге и наношење.				
	крило А приземље =0,6*0,6*6 =0,4*0,4*35 крило Б приземље =0,6*0,6*7 =0,4*0,4*38 1. спрат =0,6*0,6*5 =0,4*0,4*39		2,16 5,6 2,52 6,08 1,8 6,24		